

## LAVABICCHIERI GAMMA BASIC

*GLASSWASHER  
BASIC RANGE*

*LAVE-VERRES  
GAMME BASIC*

*LAVATAZAS  
GAMA BASIC*

*LAVA-LOUÇAS  
GAMA BÁSICA*



**BH35**  
**BH35A**

**BH40**  
**BH40A**

**BH50**  
**BH50A**

## LAVABICCHIERI GAMMA BASIC

- Carrozzeria in acciaio inox Scotch Brite con doppia parete.
- Porta in doppia parete.
- Cruscotto elettromeccanico.
- Timer elettronico.
- Tasti retroilluminati.
- Vasca stampata con guide integrate.
- Circuito di lavaggio e risciacquo inox separati.
- Circuito lavaggio inferiore rotante.
- Circuito lavaggio superiore rotante (disponibile per BH50 e BH50A).
- Circuito risciacquo inferiore e superiore rotante.
- Predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca.
- Doppio filtro aspirazione.
- Predisposizione pompa scarico.
- TST termostop per avvio risciacquo a 85°.
- Dosatore brillantante peristaltico di serie con peso e filtro di inserimento.
- Addolcitore incorporato (disponibile per BH35A, BH40A e BH50A).

## GLASSWASHER BASIC RANGE

- Body in Scotch Brite stainless steel with double skin.
- Double skin door.
- Electromechanical dashboard.
- Electronic timer.
- Back-lit buttons.
- Deep drawn tank with integrated guides.
- Separate stainless steel washing and rinsing circuit.
- Lower rotating washing circuit.
- Upper Rotating Washing Circuit (available for BH50 and BH50A).
- Upper and lower rotating washing and rinsing circuit.
- Predisposition for detergent doser set with stainless steel injector into the tank.
- Double aspiration filter.
- Predisposition for drainage pump.
- TST termostop temperature monitoring to start rinsing at 85°.
- Peristaltic brightener doser as standard with weight and insertion filter.
- Built-in water softener (available for BH35A, BH40A and BH50A).

## LAVE-VERRES DE LA GAMME BASIC

- Corps en acier inoxydable Scotch Brite à double pa roi.
- Porte à double paroi.
- Panneau de control électromécanique.
- Minuterie électronique.
- Touches rétroéclairées.
- Cuve emboutie avec glissières intégrées.
- Circuit de lavage et de rinçage séparés en acier inoxydable.
- Circuit de lavage inférieur et rotatif.
- Circuit de lavage supérieur rotatif (disponible pour BH50 et BH50A).
- Circuit de rinçage inférieur et supérieur rotatif.
- Predisposition pour un doseur de détergent avec buse en acier inoxydable dans la cuve.
- Double filtre d'aspiration.
- Predisposition pour pompe vidange usées.
- Contrôle de température TST termostop pour démarrage du rinçage à 85°.
- Doseur de produit de rinçage de série avec poids et filtre d'insertion.
- Adoucisseur d'eau intégré (disponible pour BH35A, BH40A et BH50A).

## LAVATAZAS GAMA BASIC

- Carrocería de acero inoxidable ScotchBrite con doble pared.
- Puerta en doble pared.
- Salpicadero electromecánico.
- Temporizador electrónico.
- Teclas retroiluminadas.
- Pila estampada con guías integradas.
- Circuito de lavado y aclarado de acero inoxidable separados.
- Circuito de lavado inferior y giratorio.
- Circuito de lavado superior giratorio (disponible para BH50 y BH50A).
- Circuito de aclarado inferior y superior giratorio.
- Preparación para dosificador de detergente con inyector de acero inoxidable n pila.
- Doble filtro de aspiración.
- Predisposición para bomba de desagüe.
- TST termostop para inicio de aclarado a 85°.
- Dosificador de abrillantador peristáltico de serie con peso y filtro de inserción.
- Función de ablandador de agua (disponible para BH35A, BH40A y BH50A).

## LAVA-LOUÇAS GAMA BÁSICA

- Gabinete de aço inox Scotch Brite com parede dupla.
- Porta com parede dupla.
- Painel eletromecânico.
- Timer eletrônico.
- Teclas com luz indicadora.
- Interior da máquina moldado com guias integradas.
- Circuito de lavagem e enxágue para inox.
- Circuito de lavagem inferior e giratório separado.
- Circuito de lavagem superior rotativo (disponível para BH50 e BH50A).
- Circuito de enxágue inferior e superior giratório.
- Dispenser de inox com injetor de sabão no interior da máquina.
- Duplo filtro de aspiração.
- Redisposição para bomba de descarga.
- TST termostop para início do enxágue a 85°.
- Dosador de branqueador peristáltico de série com peso e filtro de inserção.
- Embutido amaciador de água (disponível para BH35A, BH40A e BH50A).



	BH35	BH35A	BH40	BH40A	BH50	BH50A
<b>DIMENSIONI / DIMENSIONS</b>						
Dimensioni L x P x A Dimensions W x D x H Dimensions: L x P x H Dimensiones: L x P x A Dimensões: L x P x A	410 x 470 x 635 (mm)	410 x 470 x 635 (mm)	460 x 515 x 680 (mm)	460 x 515 x 680 (mm)	565 x 610 x 815 (mm)	565 x 610 x 815 (mm)
Altezza utile lavabile (mm) Washable height (mm) Hauteur lavable (mm) Altura lavable (mm) Altura lavável (mm)	250	250	300	300	325	325
<b>INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL DATA</b>						
Tensione alimentazione Electrical input Alimentation électrique Tensión alimentación Ligação eléctrica	230V	230V	230V	230V	400V 3F	400V 3F
Assorbimento Absorption Absorption Absorbimento Absorção	12 A	12 A	13 A	13 A	8,2 A	8,2 A
Cavo di alimentazione Power supply cable Câble d'alimentation électrique Cable de alimentación Cabo de alimentação	3 x 2,5 L.3 m Schuko	3 x 2,5 L.3 m Schuko	3 x 2,5 L.3 m Schuko	3 x 2,5 L.3 m Schuko	5 x 2,5 L.3,5 m	5 x 2,5 L.3,5 m
Durata ciclo lavaggio Length of cycle Durée du cycle Duración ciclo Duração do ciclo	120"	120"	120"	120"	120"	120"
Capacità vasca (l) Tank capacity (l) Capacité de la cuve (l) Capacidad de la tina (l) Capacidade da cuba (l)	11	11	14	14	23	23
Capacità boiler (l) Boiler capacity (l) Capacité du bouilleur (l) Capacidad hervidor (l) Capacidade da caldeira (l)	2,7	2,7	3,5	3,5	5,5	5,5
Potenza resistenza vasca Tank heater Power puissance résist. de la cuve Potencia resistencia de la tina Potência da resistência da cuba	1,6 Kw	1,6 Kw	1,6 Kw	1,6 Kw	2,5 kw	2,5 kw
Potenza resistenza boiler Boiler heater power Puissance résist. du bouilleur Potencia resistencia hervidor Potência da resistência da caldeira	2,6 Kw	2,6 Kw	2,8 Kw	2,8 Kw	4,5 kw	4,5 kw
Potenza pompa Pump power Puissance de la pompe Potencia pompa Potência da bomba	0,17 Kw	0,17 Kw	0,17 Kw	0,17 Kw	0,4kw	0,4kw

	BH35	BH35A	BH40	BH40A	BH50	BH50A
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS</b>						
Dosatore brillantante Rinsaid doser Pompe produit de rinçage Dosificador abrillantador Doseador de secante	peristaltico peristaltic péristaltique peristáltico	peristaltico peristaltic péristaltique peristáltico	peristaltico peristaltic péristaltique peristáltico	peristaltico peristaltic péristaltique peristáltico	peristaltico peristaltic péristaltique peristáltico	peristaltico peristaltic péristaltique peristáltico
Addolcitore incorporato Incorporated water softener Adoucisseur d'eau incorporé Ablandador de agua incorporado Amaciador de água incorporado	-	✓	-	✓	-	✓
Circuito lavaggio Washing circuit Circuit de lavage Circuito de lavado Circuito de lavagem	solo inferiore lower only inférieur seulement sólo inferior samente inferior	solo inferiore lower only inférieur seulement sólo inferior samente inferior	solo inferiore lower only inférieur seulement sólo inferior samente inferior	solo inferiore lower only inférieur seulement sólo inferior samente inferior	superiore+inferiore upper+lower supérieur+inférieur mayor+inferior superior+inferior	superiore+inferiore upper+lower supérieur+inférieur mayor+inferior superior+inferior
Predisposizione dosatore detersivo Provision for detergent doser Provision pour doseur de détergent Suministro de detergente dosificador Provisão para doseador de detergente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Predisposizione pompa scarico Provision for drainage pump Provision pour pompe de drainage Suministro para bomba de drenaje Provisão para bomba de drenagem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>DOTAZIONI / EQUIPMENT</b>						
Cesti (versione tonda) mm Baskets (round version) mm Panier (version ronde) mm Canasta (versión redonda) mm Cesto (versão redonda) mm	2 Ø 350 + ad. inox / s. steel adapter / ad. en acier inox / ad. de acero inox / ad. de aço inox	2 Ø 350 + ad. inox / s. steel adapter / ad. en acier inox / ad. de acero inox / ad. de aço inox	2 Ø 400 + ad. inox / s. steel adapter / ad. en acier inox / ad. de acero inox / ad. de aço inox	2 Ø 400 + ad. inox / s. steel adapter / ad. en acier inox / ad. de acero inox / ad. de aço inox	-	-
Cesti (versione quadra) mm Baskets (square version) mm Panier (Version carrée) mm Canasta (versión cuadrada) mm Cesto (Versão quadrada) mm	2 350 x 350	2 350 x 350	2 400 x 400	2 400 x 400	500 x 500 2 cesti piatti 1 cesti bicchieri	500 x 500 2 cesti piatti 1 cesti bicchieri
Cesto porta cucchiaini Cutlery basket Panier porte cuillères Canasta para cucharitas Cesto para talheres	2	2	2	2	1	1
Cesto porta piattini Saucers rack insert Panier petit plat Canosta para platillos Cesto para pires	1 (15 p.) 1 (15 p.) 1 (15 p.) 1 (15 u.) 1 (15 p.)	1 (15 p.) 1 (15 p.) 1 (15 p.) 1 (15 u.) 1 (15 p.)	1 (15 p.) 1 (15 p.) 1 (15 p.) 1 (15 u.) 1 (15 p.)	1 (15 p.) 1 (15 p.) 1 (15 p.) 1 (15 u.) 1 (15 p.)	-	-
<b>ACCESSORI / ACCESSORIES</b>						
Kit dosatore detersivo Detergent doser kit Kit doseur détergent Kit de dosificador detergente Kit doseador detergente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kit pompa scarico Drainage pump kit Kit pompe à drainage Kit de bomba de drenaje Kit de bomba de drenagem	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione. • The manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice. • Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication • Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Broschüre vorgelegten Geräte ohne Voranzeige zu ändern. • El fabricante se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características de las máquinas tratadas en este manual. • O construtor reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as máquinas tratadas neste manual.

